# OKS 2521

## Блестящее цинковое покрытие, аэрозоль




### Описание

Декоративная защита от коррозии на основе цинкового и алюминиевого порошка в качестве второго слоя на цинковую аэрозоль (например, OKS 2511) для образования стойкой к атмосферным воздействиям поверхности с алюминиевым блеском.

### Области применения

- Улучшение разорванных или поврежденных в результате сварки, сверления или резки оцинковок без последующей окраски
- Подходит в качестве декоративного, блестящего покрытия при использовании нормальной цинковой аэрозоли

### Отрасли

- Бумажная и упаковочная промышленность
- Логистика
- Техобслуживание и техуход
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Металлургическая промышленность
- Химическая промышленность
- Железнодорожное оборудование
- Коммунальная техника
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Стекольная и литейная промышленность
- установки и машиностроение

### Преимущества и польза

- Высокая эффективность благодаря хорошо зарекомендовавшей себя формуле с высоким содержанием цинка и алюминия
- Комбинация отличного цинкового покрытия с декоративным алюминиевым блеском
- Хорошая провариваемость
- Экономичность благодаря небольшому расходу и самоочищающемуся распыляющему клапану



© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

# OKS 2521

## Блестящее цинковое покрытие, аэрозоль

### Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Обрабатываемые поверхности должны быть с металлическим блеском и сухими. Банку перед применением встряхивать в течении 2 минут. С расстояния примерно 20-30 см равномерно нанести тонким слоем на подготовленную поверхность (1-2 перекрестные или круговые движения). Не допускать излишек на местах. Время высыхания в соответствии со следующими техническими параметрами. Для нанесения более толстых слоев повторить операцию. Не обрабатывать при температурах ниже +10°C и при относительной влажности воздуха выше 80%.

### Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

### Технические параметры

| | Норма | Условие | един. измер. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| **Состав** | | | | |
| Связующее | | | | Синтетическая смола |
| Растворитель | | | | Смесь растворителей |
| Твердые смазочные вещества | | | | Порошок высокочистого алюминия |
| Твердые смазочные вещества | | | | Порошок высокочистого цинка |
| **Прикладные технические параметры** | | | | |
| Верхняя рабочая температура | | | °C | 250 |
| Оптимальная толщина слоя | DIN 50 981/50 984 | DIN 50 982-2 | мкм | 30-40 |
| Покрытие поверхности | | | м²/баллон | ок. 3 |
| Температура обработки | | | °C | 20-25 |
| Время высыхания | | 20°C | мин | 30 |
| Время отверждения | | при 20°C | ч | 14 |
| Температура отверждения | | | °C | 20 |
| Цвет | | | | цвет алюминия |
| Плотность (при 20°C) | DIN EN ISO 3838 | | г/см³ | 1,1 |
| Испытание распылением соляного тумана | DIN 50 021 | Толщина слоя 80-100 мкм | ч | 240 |

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
**www.oks-germany.com**

a brand of FREUDENBERG

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
**Техпаспорт безопасности** для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.



© OKS Spezialschmierstoffe GmbH