OK5_®

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 2621

Очиститель контактов, аэрозоль





Описание

OKS 2621 – это очиститель контактов для удаления загрязнений.

Области применения

 Удаление отделенных оксидных остатков и окалины, отложений пыли или загрязнений, вызывающих токи утечки, с подвижных контактных зон, например, распределителей зажигания автомобилей, релейных контактов, поверхностей скольжения реостатов или потенциометров, со статических контактных зон, например, свечей зажигания автомобилей, штекерных соединений, ползунковых и винтовых соединений, а также в электрическом и электронном оборудовании или всякого рода устройствах

Отрасли

- Логистика
- Железнодорожное оборудование
- Металлургическая промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Химическая промышленность
- установки и машиностроение
- Стекольная и литейная промышленность
- Коммунальная техника
- Техобслуживание и техуход
- Бумажная и упаковочная промышленность

Указания по применению

Перед применением отключить подключенное напряжение и снять электростатический заряд. Распылить на очищаемую зону до получения нужной чистоты. Используемые активные вещества считаются, в общем, совместимыми с пластмассами. Учитывая многообразие используемых в электротехнике пластмасс, мы все же рекомендуем перед применением проверить совместимость.

Поставляемая упаковка

400 ml Аэрозоль

Преимущества и польза

- Высокая эффективность благодаря ярко выраженным чистящим свойствам
- Разнообразное применение при проведении работ по техническому и сервисному обслуживанию в электротехнике
- Быстрое испарение после нанесения на поверхность

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ



OKS 2621

Очиститель контактов, аэрозоль

Технические параметры

| | Норма | условие | един. измер. | Значение |
|----------------------------------|-----------------|---------|-----------------|----------------------------|
| Состав | | | | |
| Основное масло | | | | Алифатические углеводороды |
| Прикладные технические параметры | | | | |
| Цвет | | | | без цвета |
| Плотность (при 20°C) | DIN EN ISO 3838 | | г/см³ | 0,66 |

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH Ganghoferstraße 47 D-82216 Maisach Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500 info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. [®] = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.